

# SERUL

190 | 230 | 270



Boîtier fonte 540 tr/min avec roue libre intégrée  
(1000 tr/min par inversion des poulies)

## **Attelage frontal ou arrière**

Puissance admissible au boîtier 94 ou 116 ch selon modèle

Capacité broyage Ø 50 mm

Système de tension automatique des courroies

## **LES +**

### **POSITION FLOTTANTE**

Meilleur suivi du terrain et qualité de broyage constante

### **STRUCTURE ROBUSTE & STABILITÉ**

Travail efficace même sur chantiers intensifs

### **CHAPES DE MARTEAUX ADAPTÉES À LA FORME DE LA TÊTE DE VIS**

Une clé suffit pour démonter les marteaux



40 avenue Auguste Wissel, 69250 Neuville-sur-Saône FRANCE  
Tél. : +33 (0)4 26 55 36 50 | E-mail : [info@smafaucheux.com](mailto:info@smafaucheux.com)

[www.smafaucheux.com](http://www.smafaucheux.com)



## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- . Broyeur à axe horizontal
- . Montage avant et arrière sur attelage catégorie 1 et 2
- . **Déport hydraulique 40 cm**
- . Puissance admissible au boîtier 94 ch (SERUL 190/ 230) ou 116 ch (SERUL 270)
- . Boîtier fonte 540 tr/min avec roue libre intégrée (1000 tr/min par inversion des poulies)
- . Capacité broyage diamètre 50 mm
- . Bavette arrière et volets avant anti-projection
- . Equipé de 5 courroies de transmission
- . **Système de tension automatique des courroies**
- . Position flottante
- . Rotor double spirale Ø 159 mm
- . Coutellerie en marteaux oscillants de 1,2 kg
- . Patins d'usure démontables
- . Diamètre de giration du rotor 393 mm
- . Vitesse du rotor 46 m/s en 540 tr/min
- . Rouleau palpeur Ø 140 mm
- . Machine produite en **GRIS FONCÉ RAL 7021**

|                                             | SERUL 190 | SERUL 230 | SERUL 270 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Largeur de travail en cm                    | 192       | 227       | 272       |
| Largeur totale en cm                        | 212       | 247       | 292       |
| Hauteur de coupe en mm                      | 35-85     | 35-85     | 35-85     |
| Puissance tracteur requise en ch            | 45/60     | 55/75     | 75/100    |
| Nombre de courroies de transmission         | 5         | 5         | 5         |
| Nombre de marteaux, poids unitaire = 1,2 kg | 24        | 28        | 34        |
| Poids en kg                                 | 582       | 705       | 748       |



40 avenue Auguste Wissel, 69250 Neuville-sur-Saône FRANCE  
Tél. : +33 (0)4 26 55 36 50 | E-mail : info@smafaucheux.com  
[www.smafaucheux.com](http://www.smafaucheux.com)

 A Member of the ALAMO GROUP