



SMDO

250 | 280 | 310

Boîtier fonte 1000 tr/min avec roue libre intégrée

Attelage frontal ou arrière

Puissance admissible au boîtier 116 ch

Capacité broyage Ø 60 mm

Système de tension automatique des courroies

LES +

POSITION FLOTTANTE & HAUTEUR DE COUPE RÉGLABLE

Meilleur suivi du terrain et broyage de qualité

STRUCTURE ROBUSTE & DÉPORT 50 CM

Polyvalence et efficacité sur chantiers intensifs

CHAPES DE MARTEAUX ADAPTÉES À LA FORME DE LA TÊTE DE VIS

Une clé suffit pour démonter les marteaux



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- . Broyeur à axe horizontal
- . Montage avant et arrière sur attelage catégorie 2
- . **Déport hydraulique 50 cm**
- . Puissance admissible 116 ch au boîtier
- . Boîtier fonte 1000 tr/min avec roue libre intégrée
- . Capacité broyage diamètre 60 mm
- . Bavette arrière et volets avant anti-projection
- . Equipé de 4 courroies de transmission
- . **Système de tension automatique des courroies**
- . Position flottante
- . Rotor double spirale Ø 203 mm
- . Coutellerie en marteaux oscillants de 1,5 kg
- . Patins d'usure démontables
- . Diamètre de giration du rotor 469 mm
- . Vitesse du rotor 52 m/s en 1000 tr/mn
- . **Rouleau palpeur Ø 168 mm**
- . Machine produite en **GRIS FONCÉ RAL 7021**

	SMDO 250	SMDO 280	SMDO 310
Largeur de travail en cm	244	277	312
Largeur totale en cm	272	302	333
Hauteur de coupe en mm	25-100	25-100	25-100
Puissance tracteur requise en ch	65/110	75/110	90/130
Nombre de courroies de transmission	4	4	4
Nombre de marteaux, poids unitaire = 1,5 kg	28	32	36
Poids en kg	962	1 032	1 102



40 avenue Auguste Wissel, 69250 Neuville-sur-Saône FRANCE
 Tél. : +33 (0)4 26 55 36 50 | E-mail : info@smafaucheux.com
www.smafaucheux.com

 A Member of the **ALAMO GROUP**